

Опросный лист

для прямоугольной емкости под налив

Реквизиты

Организация	
Контактное лицо	
E-mail	
Телефон	
Дата ввода в эксплуатацию	

Рабочая среда

Среда	Концентрация, %	Доля, %

Плотность, кг/м ³	
Рабочая температура, °C	
Температура окружающей среды, °C	
Место установки	☐ В помещении ☐ На улице

Параметры

Объем, м ³	Рабочий	Геометрический	
Размер, м	Длина (до 12 м)	Ширина (до 6 м)	Высота (до 4,5 м)
Материал емкости	☐ пэ Полиэтилен	☐ пп Полипропилен	☐ пвх Поливинилхлорид

Конструктивные элементы

Крышка	☐ С крышкой ☐ Без крышки
Люк, мм	

Патрубки

Тип присоединения	☐ Фланец	☐ Штуцер под шланг	☐ Штуцер с резьбой
Материал фланцев	☐ ПВХ	☐ Сталь	☐ Нержавеющая сталь

Количество патрубков

Ду, мм	Кол-во, шт	Примечание

Дополнительное оборудование

- | | | |
|---|-----------------------------------|--|
| ☐ Шкаф управления | ☐ КИП SIP- | ☐ Барботаж |
| ☐ Указатель уровня | ☐ мойка | ☐ Теплообменник |

Перемешивающее устройство

- | | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Тип мешалки | ☐ Рамная
20-60 об/мин · 1-100 Па·с | ☐ Лопастная
10-100 об/мин · 0,1-10 Па·с | ☐ Турбинная
40-600 об/мин · 0,001-10 Па·с |
| Исполнение двигателя | ☐ Общепромышленное | ☐ Взрывозащищенное | ☐ Влагозащищенное |
| Мощность, кВт | <input type="text"/> | | |
| Число оборотов, об/мин | <input type="text"/> | | |
| Вязкость среды, Па·с | <input type="text"/> | | |
| Количество мешалок на валу | <input type="text"/> | | |
| Отражательные перегородки | ☐ Требуется (4 шт. для $dE \leq 4$ м; до 10 Па·с — лопастная/турбинная) | | |

Нагревательный элемент

- | | | | |
|---------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Тип | ☐ ФЭН | ☐ ТЭН | ☐ Колбовый |
| Мощность, кВт | <input type="text"/> | | |

Примечания и эскиз

Дополнительная информация, особые требования, ссылка на эскиз:

Приложите эскиз емкости при наличии. Заполненный лист направьте на sales@nioteks.ru